



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

INTERSOL NF

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

INTERSOL NF - это органический продукт, изготовленный на основе композиции негорючих растворителей.

НАЗНАЧЕНИЕ:

INTERSOL NF используется для очистки резиновых, полиуретановых, текстильных и металлических поверхностей после шлифовки перед применением клеев **BSC 2000, BSC 2002, BSC 3000, BSC 4000, BSC 5000, BSC 6000, PU 2000, INTERSTIK TV** и **PRIMER SC**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	светло-жёлтая жидкость
Активное вещество	тетрахлорэтилен
Температура вспышки (ISO 3679), °C	негорючий
Упаковка	металлические банки: 1 кг, 6 кг
Условия хранения	в оригинальной упаковке, в темном месте, при температуре от 5°C до 25°C
Срок хранения	4 года

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очистку резиновых, металлических и текстильных поверхностей после шлифовки выполняют с помощью подходящего текстильного материала, смоченного в **INTERSOL NF**.

